

Rapport de Détail du Véhicule

Fangchengbao Leopard 5 2023 Version phare du nuage

Informations de Base

Marque	Fangchengbao
Kilométrage	44,000 km
Couleur	Gris foncé
Première immatriculation	2024-02-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Longeron latéral supérieur gauche, Dommage par rayure. 2. Bas de caisse droit, Déformation du côté intérieur. 3. Face intérieure du montant B droit, Bosselage.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Fangchengbao Leopard 5 2023 Version phare du nuage
Date de lancement	2023.11

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV moyen
Type d'énergie	Véhicule hybride rechargeable (PHEV)
Puissance maximale (kW)	143
Couple maximal (N·m)	273
Transmission	Transmission à variation continue (E-CVT)
Type de carrosserie	SUV
Moteur	1.5T 194 chevaux L4

Paramètres de base (suite)

Dimensions (L×l×H) (mm)	4890*1970*1920
Accélération 0-100 km/h (s)	4.8
Vitesse maximale (km/h)	180
Poids à vide (kg)	2890
Poids total autorisé en charge (kg)	3265
Temps de charge rapide (h)	0.27
Moteur électrique (ch)	660
Plage de charge rapide (%)	30-80
Autonomie électrique WLTC (km)	100
Consommation avec batterie déchargée (L/100 km)	7.8
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	1.81
Autonomie électrique CLTC (km)	125
Capacité de remorquage (kg)	2500

moteur

Référence moteur	BYD476ZQF
Cylindrée (mL)	1497
Cylindrée (L)	1.5
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	194
Régime de puissance maxi (tr/min)	-
Régime de couple maxi (tr/min)	-

moteur (suite)

Puissance nette maximale (kW)	135
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Vertical

moteur électrique

Type de moteur	Aimant permanent/synchronisation
Puissance totale des moteurs électriques (kW)	485
Couple total des moteurs électriques (N·m)	760
Puissance max. du moteur électrique avant (kW)	200
Couple max. du moteur électrique avant (N·m)	360
Puissance totale du système (kW)	505
Couple global du système (N·m)	760
Nombre de moteurs d'entraînement	Double moteur
Configuration des moteurs	Avant et arrière
Type de batterie	Batterie au lithium fer phosphate
Capacité de la batterie (kWh)	31.8
Puissance totale des moteurs électriques (ch)	660
Puissance max. du moteur électrique arrière (kW)	285
Couple max. du moteur électrique arrière (N·m)	400
Fabricant des cellules de batterie	Ferdy
Système de refroidissement de batterie	Froid droit

moteur électrique (suite)

Fonction de charge rapide	Support
Emplacement du port de charge lente	L'arrière droit de la voiture
Modèle à moteur arrière	TZ200XYA
Emplacement du port de charge rapide	L'arrière droit de la voiture
Puissance de décharge CA externe (kW)	6
Modèle à moteur avant	TZ220XYAB
Puissance de charge rapide (kW)	100
Technologie unique de la batterie	Batterie lame
Autonomie complète NEDC (km)	1200
Puissance combinée du système (ch)	687

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 15,6 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant; • Fenêtre de voiture
Reconnaissance vocale du réveil par région	• Quatre zones
Système intelligent embarqué	•DiLink
Reconnaissance faciale	•
Stockage du système du véhicule (Go)	•256
App Store	•
Résolution de l'écran de contrôle central	•2.5K
Taille de l'écran de divertissement des passagers	• 12.3 pouces

Écran/Système (suite)

Mot de réveil de l'assistant vocal	Bonjour Xiaofang
Reconnaissance vocale continue	•
Voir et dire	•
Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts	•
Mémoire du système du véhicule (Go)	•12

Corps

Longueur (mm)	4890
Largeur (mm)	1970
Hauteur (mm)	1920
Empattement (mm)	2800
Voie avant (mm)	1660
Voie arrière (mm)	1660
Garde au sol en charge (mm)	310
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	83
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	39
Angle de fuite (°)	35
Angle de passage longitudinal (°)	20
Profondeur maximale de gué (mm)	790

Boîte de vitesse

Abréviation	Transmission à variation continue (E-CVT)
Nombre de rapports	Variété en constante
Type de transmission	Transmission à variation continue électronique (E-CVT)

Quatre roues motrices/tout-terrain

Quatre roues motrices/tout-terrain (suite)

Différentiel à glissement limité/Blocage de différentiel	• Serrure de différentiel du pont avant; • Serrure de différentiel du pont arrière
Prise électrique pour remorque	○
Crochet de remorquage	Manuel (4000 Yuan)
Fonction de blocage du différentiel central	•
Système de détection d'eau	•
Transmission intégrale à basse vitesse	•
Tour de char	•
Mode rampant	•

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD)
Quatre roues motrices	Quatre roues motrices électriques
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension indépendante à double bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Non-porteur

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Mélangez et assortissez la peau/le matériau poilu
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction);• Soutien à la taille (4 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (2 direction);• Soutien de la taille (4 direction)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage; • Ventilation; • Massage; • Haut-parleur de l'appui-tête

Configuration des sièges (suite)

Fonction mémoire du siège électrique	• Position de conducteur
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•
Fonctions des sièges de la deuxième rangée	• Chauffage; • Ventilation

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	•
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Alerte de collision arrière	•

Sécurité active (suite)

Alerte de conduite à basse vitesse	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	•
Système de protection anti-retournement	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Réfrigérateur embarqué	•
Générateur d'ions négatifs	•
Dispositif de parfum pour voiture	•
Climatiseur à pompe à chaleur	•
Surveillance de la qualité de l'air	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	• Avant/arrière •
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
Airbag genoux	• Airbag genoux conducteur

Frein de roue

Frein de roue (suite)

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Ventilation à disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	265/65 R18
Dimensions des pneus arrière	265/65 R18
Dimensions de la roue de secours	Taille complète
Placement de la roue de secours	À dos

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	•DEVIALET Divare
Nombre de locuteurs	• 18 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	• Multicolore

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Alerte de trafic transversal arrière	•
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Marque de la carte	• Gaud
Stationnement à distance	•
Systèmes d'aide à la conduite	•Fipilot

Fonctions de conduite (suite)

Assistance au stationnement	
Assistance au changement de voie	
Sections d'autoroute	Section à grande vitesse

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	LED
Source lumineuse de feux de route	LED
Feux de jour à LED	
Feux de route et de croisement adaptatifs	
Phares automatiques	
Feux de brouillard avant	LED
Phares réglables en hauteur	
Délai d'extinction des phares	
Clignotant	

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	- Réglage électrique; - pliage électrique; - mémoire du rétroviseur; - chauffage du rétroviseur; - renversement automatique; - pliage automatique de la voiture de verrouillage
--------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	
Type de clé	- Clé de télécommande - Clé Bluetooth - UWB Clé numérique - NFC RFID Clé
Système de démarrage sans clé	
Fonction d'entrée sans clé	Première rangée
Galerie de toit	

Apparence/antivol (suite)

Fonction de démarrage à distance	
Préchauffage de la batterie	
Fermeture électrique des portes	Porte arrière
Décharge vers l'extérieur	
Pédales latérales	Électrique

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	Peut ouvrir la lucarne panoramique
Vitres électriques avant/arrière	- Avant/arrière
Fonction de levage de vitre à une touche	Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	
Miroir de maquillage pour voiture	- Lumière de conduite principale; - Lumière de copilote
Essuie-glace arrière	
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	Induction des précipitations
Vitre de confidentialité arrière	
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	Première rangée

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Or Tarim Populus euphratica #D0AB64 Bleu de glace Wattner #7A92AC Bleu frontière #507494 Ombre de nuit noire #000000 Frêne de pointe #7D868D Les montagnes de Donomiti sont vertes #C8D2C9 Blanc enneigé #FFFFFF
Couleur intérieure	Éclipse solaire bleu Noir #8B9FB8 #000000 Mètres de la tour du désert #C4BCA8 Banc vert Noir #ACBAC3 #000000 Tempête mètres Noir #A6A29C #000000

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	Ceau véritable
Réglage de la position du volant	Ajustement manuel de haut en bas

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

Volant multifonction	•
Volant chauffant	•
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 12.3 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement automatique; • streaming
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique
Affichage numérique tête haute HUD	•
Dispositif ETC	•
Taille de la tête haute du HUD	• 50 pouces

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•5G
Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle des portes; • Contrôle des vitres; • Démarrage du véhicule; • Gestion de la recharge; • Contrôle de la climatisation; • Contrôle de l'état du véhicule/ diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule; • Services propriétaire (bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.); • Rendez-vous d'entretien/réparation
points d'accès Wi-Fi	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sports; • Économie; • Standard/ Confort; • Hors route; • Neige; • Personnalisation/Personnalisation
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•

Contrôle de la conduite (suite)

Aide au démarrage en côte	•
Système de récupération d'énergie	•
Fonction de suspension variable	• Réglage de l’amortissement de suspension; • Réglage de la hauteur de suspension
Mode remorquage	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• Image panoramique à 360 degrés
Caméra de perception frontale	• Monopoint
Nombre de caméras	• 6
Nombre de radars à ultrasons	• 12
Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés	•
Quantité de radar à ondes millimétriques	• 5
Nombre de caméras dans la voiture	• 1

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	• 3 avant/2 arrière
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Première rangée
Alimentation 220V/230V	•
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•
Puissance de charge maximale USB/Type-C	•60W
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable	•50W

Forfait optionnel

Forfait optionnel (suite)

Forfait optionnel	NFC Clé de carte physique (1 Yuan Contient NFC Clé de carte physique (Annulé) 2.5t Qualification de remorquage (4000 Yuan Contient Crochet de remorquage et prise de courant de la remorque) 20 Ensemble de pneus pouces (10000 Yuan Contient 20 Pouces de roues de sport Étriers de frein à six pistons avant Disque de ventilation avant perforé Cotte décorative de pneu de secours tout compris Sourcils de roue en cuir)
-------------------	---

- "●" = Équipement de série
- "_ " = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.